



ESTORES AE - C 33P | C 46

O ESTORE

Para quem pretende aliar à estética o factor de segurança, a REPRESTOR dispõem das réguas C 33P e C 46, produzidas em alumínio extrudido, altamente resistente, e com lacagem certificada pela Qualicoat. São perfis resistentes e robustos, que quando combinados com molas de segurança permitem evitar a entrada de intrusos.

Estes estores são óptimos para aplicação em habitação moderna, possuindo um acabamento de qualidade superior, o que lhes permite manter o seu aspecto impecável, ao longo dos anos. Os bloqueadores laterais estão disponíveis para estes perfis, evitando o desalinhamento lateral das réguas.

O perfil C 33P em particular, apresenta um design exclusivo e oferece maior passagem de luz e circulação de ar, evitando, em simultâneo, a passagem de insectos para o interior.

VANTAGENS

- Excelentes índices térmicos e acústicos.
- Alta segurança e resistência.
- O perfil C 33P apresenta um novo conceito de estores exteriores.
- Design exclusivo.
- Maior passagem de luz e circulação de ar no interior da habitação.
- Evita a passagem de insectos para o interior.
- Alumínio e lacagem certificada.

ENROLAMENTOS

MODELO		C 33P			C 46		
TUBO		Oct. 60	ZF 64	ZF 80	Oct. 60	ZF 64	ZF 80
ALTURAS (cm)	100	14,5	14,5	15,0	13,3	13,3	14,5
	120	15,2	15,2	16,0	14,0	14,0	15,0
	140	16,3	16,3	17,0	14,7	14,7	16,0
	160	17,3	17,3	18,0	16,0	16,0	16,7
	180	18,0	18,0	18,5	16,5	16,5	17,5
	200	18,5	18,5	19,0	17,5	17,5	18,0
	220	19,5	19,5	19,8	17,8	17,8	18,7
	240	20,5	20,5	21,0	18,1	18,1	19,0
	260	21,0	21,0	21,5	19,0	19,0	19,8
	280	21,5	21,5	22,0	20,2	20,2	21,2
	300	22,1	22,1	22,8	21,0	21,0	21,5

Nota: Caso os estores sejam instalados com molas de segurança blocksur acrescentar + 2cm às medidas de enrolamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	C 33P	C 46
Dimensão do perfil (mm)	33 x 8,6	46 X 9,4
Nº de perfis por metro de altura	31	22
Peso por m² (kg)	11,0	8,50
Altura máxima aconselhada (m)	2,50	2,50
Largura máxima aconselhada (m)	3,30	3,50
Superfície máxima aconselhada (m²)	8,00	8,40
Perfil em medida Standard (m)	6	6
Tipo de remate	Alumínio com vedante	Alumínio com vedante
Sentido normal de enrolamento	INTERIOR	INTERIOR
Espessura do Alumínio com lacagem (mm) ±	1,25	1,15