

Estrada Nacional 249, km 3.7
Sintral Park, Arm. 6
2635-047 Rio de Mouro
Telf. 21 915 14 46/7
Fax: 21 915 14 48
E-MAIL: orcamentos@caixitecnica.com.pt
www.caixitecnica.com.pt

MANUAL DE CLIENTE

A garantia é válida por 5 anos a contar da data da instalação para defeitos de fabrico de materiais e instalação, excepto se não se verificarem as condições de utilização e manutenção.

• Utilização

- Evitar o fecho violento de portas e janelas; manusear com prudência os elementos de fecho;
- No caso das janelas com oscilo batentes, quando estas estão abertas, não deverá ser forçado o mecanismo oscilo batente, o mecanismo só funciona quando a janela se encontra fechada;
- Em janelas basculantes, deve-se ter o cuidado de colocar os compassos na sua posição original após operações de limpeza ou outras, em que foram retirados;
- Em dias de vendaval as portadas devem ser sempre fechadas para evitar qualquer tipo de dano que possa causar;
- Evitar interpor objectos ou móveis na trajectória de rotação dos vidros das janelas, assim como das portas;
- Evitar a proximidade de fontes de calor elevado;
- No caso que seja preciso substituir algum componente deverá consultar um técnico especializado.

• Manutenção e limpeza

- Anualmente lubrificar e verificar o funcionamento correcto dos mecanismos de fecho e de manobra. Em caso de necessidade serão lubrificados (com óleo ou vaselina), em zonas de salinidade extrema e em fechaduras aconselha-se a aplicação na ferragem de spray anticorrosivo pelo menos uma vez por ano;
- No caso de folhas de correr, deve cuidar-se regularmente da limpeza das calhas;
- Em construções próximas da orla costeira é desejável a limpeza periódica com água para evitar deteriorações precoces devido à acção de sais solúveis;
- De 10 em 10 anos será verificado a fixação dos aros nas paredes;
- De 10 em 10 anos será renovada a vedação dos aros com a fachada;
- Proteger a caixilharia com fita adesiva ou tratamentos reversíveis quando se executarem trabalhos na fachada, como limpezas, pinturas, rebocos, etc;
- Evitar na limpeza dos vidros a utilização de produtos abrasivos que os possam riscar;
- Evitar o derrame, sobre o envidraçado de produtos cáusticos capazes de atacar o vidro;
- Para a limpeza das superfícies exteriores lisas poderá utilizar-se: água normal; benzina; detergentes; solução aquosa de amoníaco; água com sabão. Deve-se evitar a utilização de produtos que contenham elementos poluidores (acetona, éter, diluentes, dissolventes clorídricos ou similares);
- Não serão apoiados sobre a caixilharia consolas de fixação de andaimes, roldanas para elevar cargas, mecanismos para limpeza exterior ou outros objectos que a possam danificar;
- Não se modificará a caixilharia nem se colocarão aparelhos de ar condicionado fixos à mesma sem a autorização prévia de um técnico competente;
- Não apoiar objectos nem aplicar esforços perpendiculares ao plano do envidraçado;
- Se observar alguma anomalia, rotura ou perda de estanquidade dos perfis, deverá avisar-se um técnico competente.

Edmundo Almeida 1/1/2012

Responsável do Departamento Técnico – Data da Elaboração